

이 순간 카메라가 필요한 이유,
결국 사진,
결국 캐논
EOS M100



EOS M100

더욱 빛나는 내 사진, EOS M100으로 완성하다

아름다운 사진을 찍을 수 있다면 일상이 더욱 즐거워진다.
마음에 와닿는 사진을 찍을 수 있다면 일상이 더욱 빛난다.
평범한 일상이나 기대하고 있던 여행에서 순간을 잘라 담는 기쁨,
다른 사람과 공유하는 기쁨도 EOS M100은 모두 이루어 준다.
그것도 감동이 느껴질 정도의 고화질로.
이제 예전과는 풍경을 바라보는 방법이 달라진 것 같다.
EOS M100을 만난 후,
지금까지와는 다른 나를 만났으니까.



EOS M100



- 2가지의 바디 컬러 / 7가지의 페이스 커버
- 약 2,420만 화소 / 상용 감도 ISO 25600 / DIGIC 7
- 빠르고 부드럽게 초점을 맞추는 듀얼 픽셀 CMOS AF 탑재
 - 3.0형 틸트 풀터치 모니터
- 최대 약 6.1매/초의 고속 연속 촬영
 - Wi-Fi / Bluetooth / NFC 지원
 - Full HD 60P
- 카메라 내 RAW 변환 가능

Dual Pixel AF
CMOS

DIGIC 7

24.2 MEGA PIXELS
CMOS
TTL: 25.8 MP

ISO
■ 25600
■ 6400

EOS Movie
FULL HD

Wi-Fi / NFC





심플하고 견고한 디자인

카메라 본체 무게 (배터리, 메모리 카드 제외)

약 266g

바디 크기 (W×H×D)

약 108.2×67.1×35.1mm

CLEAN & ICONIC

모던하고 아이코닉한 형태

모던한 형태 안에 카메라다운 모습을 담은 디자인입니다. 패션이나 인테리어에 어울리는 스타일리시함은 물론, 카메라로서의 조작성을 추구해 셔터 버튼 주변의 형태 및 버튼 레이아웃에 대한 연구를 거듭했습니다.





망고 옐로우



마카롱 민트



블루베리 딥블루



스트로베리 레드

나만의 개성을 살려주는 7color 페이스 커버*

페이스 커버를 함께 사용하면 더욱 멋진 스타일의 카메라로 만들 수 있습니다.
외부 충격으로부터 카메라를 보호하고 더욱 편안하게 오른손으로 카메라를 잡고 촬영할 수 있습니다.

* 페이스 커버는 캐논 e스토어에서 별도로 구매하실 수 있습니다.



라임 블랙



마린 스트라이프



진저 골드

EOS M100을 구매하시고 이벤트에 응모하신 모든 분께 **페이스 커버 50% 할인 쿠폰**을 드립니다

*페이스 커버 소진 시 쿠폰중정 행사가 종료될 수 있습니다.

스마트폰과 비교할 수 없는

APS-C 사이즈 CMOS 센서의 월등한 고화질

스마트폰보다 센서 크기가 훨씬 큰 EOS M100의 CMOS 센서는 크기가 큰 만큼 많은 빛을 받아들여 해상력이 뛰어나 아름다운 사진을 만들어냅니다.

24.2 MEGA
PIXELS
CMOS
TTL 25.8 MP

DiGiC
7

ISO
25600
6400



DIGIC
7

아름다운 색상과 최신의 기능을 지원 최신의 DIGIC 7 이미지 프로세서

CMOS 센서에서 출력된 고화질, 대용량 데이터를 14bit로 처리하여 자연스럽고 부드러운 계조의 색상을 구현합니다 또한 EOS M100의 고감도 성능은 더욱 뛰어난 노이즈 처리 능력을 지녀 어두운 렌즈 사용 시의 핸드헬드 촬영 등과 같이 촬영 가능 환경의 폭을 넓혀줍니다.



ISO 어두워도 아름답고 깨끗하게 ISO 25600의 고감도 성능

■ 25600
■ 6400

대형 센서와 DIGIC 7 프로세서의 탑재로 최대 ISO 25600의 고감도를 실현하여 어두운 실내나 야경 촬영에서도 손떨림의 걱정 없이 선명하게 촬영할 수 있습니다. ISO AUTO 기능에서는 상한 감도 설정도 가능합니다.

24.2 MEGA
PIXELS
CMOS
TTL: 25.8 MP

아름답고 정밀한 재현 약 2,420만 화소 CMOS 센서

캐논이 자체 설계, 생산하는 유효화소수 약 2,420만 화소의 새로운 CMOS 센서 (APS-C 사이즈)는 섬세한 빛의 뉘앙스나 피사체의 정교한 질감 등을 표현하는 성능이 매우 우수합니다. 또한 배경을 부드럽게 흐리는 효과도 뛰어나 누구나 쉽게 아름다운 작품 사진을 촬영할 수 있습니다.



빠르고 정확하게 초점을 맞추는 AF

Dual Pixel CMOS AF

촬영하고 싶은 순간을 **놓치지 않고 정확히 포착**합니다.

EOS M100은 캐논의 플래그십 모델에도 탑재된 **듀얼 픽셀 CMOS AF**를 사용하여 촬영하고 싶은 그 순간, **빠르고 정확하게 초점을 맞추는 뛰어난 AF 능력**을 제공합니다.

Dual Pixel
CMOS **AF**



빠르지만 부드럽고 끊김없는 라이브 뷰 AF

듀얼 픽셀 CMOS AF

듀얼 픽셀 CMOS AF 기능은 캐논의 독자적인 반도체 기술로 탄생한 AF 방식으로, 촬영 조건에 관계없이 위상차 AF를 수행할 수 있어 기존의 콘트라스트 AF나 하이브리드 CMOS AF II와 비교해 더욱 빠른 포커싱이 가능합니다.



장면별로 사용할 수 있는 3종류의 AF 방식

단일 포인트 AF: 초점을 맞출 위치에 터치하기만 하면 AF 프레임이 이동하여 신속하게 초점을 맞춥니다.



부드러운 존 AF: 부드럽게 이동하는 존 AF 프레임으로 움직임이 빠르고, 예측하기 힘든 피사체에 쉽게 초점을 맞춥니다.




얼굴 + 트래킹: 피사체의 얼굴을 인식하여 초점을 맞춥니다. 얼굴이 움직이면 AF 프레임도 함께 이동합니다.




약 2,420만 화소의 센서로

넓은 범위에서 위상차 AF 가능

약 2,420만 화소 모두 이미지 센서로써뿐 아니라 위상차 AF 센서로써의 기능도 수행하므로 이미지 센서면의 약 80 x 80%의 넓은 범위에서 포커싱이 가능합니다.



약 2,420만 화소 모두*가 위상차 센서로도 가능



이 범위 내의 모든 면에서 위상차 AF가 가능
듀얼 픽셀 CMOS AF 기능의 AF 범위

* 센서면의 약 80% x 80%의 범위에서 AF가 가능합니다.

결정적 장면을 포착하는

약 6.1매/초의 고속 연속 촬영

EOS M100은 고화질 그대로 최고 약 6.1매/초 (AF 고정 시)*의 속도로 빠르게 연속 촬영을 할 수 있어 움직이는 피사체에서 순간적인 베스트 샷을 쉽게 얻을 수 있습니다.

*AF 추적 시 최고 약 4.0매/초

최대

6.1매



다양한 촬영이 가능한
약 180° 틸트 &
풀터치 LCD

LCD 모니터를 위로 약 180도까지 움직일 수 있어
하이 앵글/로우 앵글 촬영이 쉽고 간편합니다.
셀프 촬영 시에는 LCD 모니터를 올려
얼굴을 정면으로 보면서 표정도 확인할 수 있어
보다 자연스러운 촬영이 가능합니다.



틸트 LCD로 거울을 보듯 셀프 인물사진 모드

약 180도의 틸트식 LCD 모니터를 이용한 셀프 인물사진 모드를 탑재하여 정면으로 자신의 모습을 확인하면서 배경 흐림이나 예쁜 피부 효과, 밝기를 조정하여 예쁜 셀카 사진을 찍을 수 있습니다.



예쁜 피부 효과

피부톤을 보다 간편하게 조정할 수 있는 예쁜 피부 효과 기능으로 효과의 강약을 원하는 대로 설정하여 예쁜 피부의 셀프 사진을 촬영할 수 있습니다.

로우 앵글 촬영도 간편 약 180도 틸트 LCD

스마트폰으로는 어려운 로우 앵글 등의 촬영은 180도 틸트 LCD를 사용해 쉽게 가능하므로 평상시와는 다른 시점의 특별한 분위기로 표현의 폭을 넓힐 수 있습니다.



로우 앵글 촬영

틸트 LCD를 90도로 올리고 카메라를 낮게 잡습니다. 아이나 동물들의 눈높이에서 본 색다른 시각으로 표현할 수 있습니다.

직관적이고 편리한 터치 AF & 터치 셔터

화면을 터치하는 것만으로 초점을 맞추고 촬영할 수 있는 터치 AF와 터치 셔터 기능을 지원합니다. 원하는 위치를 터치하기만 하면 빠르고 부드럽게 초점을 맞추고 자동으로 셔터까지 작동하므로 간편하게 촬영할 수 있습니다.



초보자도 쉽게 즐길 수 있는

다양한 촬영 모드

EOS M100에는 누구나 멋진 사진을 쉽게 찍을 수 있도록 **촬영 상황별 다양한 모드**가 가득 탑재되어 있습니다. 각 촬영 모드의 특징이나 여러 기능들을 사진이나 일러스트를 사용해서 알기 쉽게 설명해주므로 카메라의 메카니즘이나 전문 용어를 몰라도 **원하는 분위기의 사진을 간단히 촬영**할 수 있습니다.



7가지 필터 효과

사진을 보다 인상적으로 만들 수 있는 필터 효과를 적용하여 간단히 자신만의 세련된 사진으로 완성할 수 있습니다.

- 어안 렌즈 효과
- 유화 효과
- 수채화 효과
- 미니어처 효과
- 토이 카메라 효과
- 소프트 포커스
- 거친 흑백



소프트 포커스



특별한 장면 모드

일상의 다양한 장면을 7가지로 분류하여 카메라가 최적의 설정을 제공하므로 가장 적합한 장면 모드를 선택하기만 하면 쉽게 촬영할 수 있습니다.



예쁜 피부 효과



스포츠



셀프 인물사진



클로즈업



음식



삼각대 없이 야경 촬영



HDR 역광 보정



HDR 역광 보정



간단한 터치로 사진이 예뻐지는 크리에이티브 어시스트

카메라가 처음인 초보자라도 몇 번의 간단한 터치 조작만으로 색감이나 배경 흐림 효과 등을 손쉽게 조정하여 멋진 분위기의 사진을 촬영할 수 있는 편리한 기능입니다.



Full HD 60p로 담아내는 예술적인 동영상 EOS MOVIE

EOS M100의 EOS MOVIE는 Full HD의 고화질 동영상상을 MP4 포맷으로 압축 기록하므로 영상과 음성을 고품질 그대로 장시간 촬영하여 다양한 기기에서 폭넓게 활용할 수 있습니다.

손떨림 방지 기능 '콤비네이션 IS'

EOS M100에서는 카메라 내에 회전축 방향의 전자 손떨림 보정 기능을 탑재해 IS 탑재 렌즈 사용 시 3축에서의 손떨림 보정 효과를 발휘합니다. 또한 콤비네이션 IS 대응 렌즈* 장착 시에는 렌즈 측의 IS 정보를 공유하고 바디 측의 보정량을 제어하여 보다 보정 효과가 높은 손떨림 보정을 실현합니다.

*EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM
EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM



타임랩스 동영상

3가지의 대표적인 장면에 대응한 촬영 간격을 설정할 수 있어 다양한 타임랩스 무비를 즐길 수 있습니다.

장면 1: 걷는 사람, 이동하는 자동차, 파도 등 비교적 빠르게 움직이는 피사체 (촬영 간격 2-4초)

장면 2: 거리 풍경이나 구름의 흐름 등 움직임이 있는 풍경 (촬영 간격 5-10초)

장면 3: 석양, 야경 등 천천히 변화하는 풍경 (촬영 간격 11-30초)

동영상 서보 AF

듀얼 픽셀 CMOS AF로 더욱 발전된 동영상 서보 AF에 의해 한번 포착한 피사체는 높은 정밀도로 초점을 계속 추적합니다. STM 탑재* 렌즈를 사용하면 보다 부드럽고 편안한 촬영이 가능합니다.

*리드 스crew 타입의 STM. 일부 모드에서는 동영상 서보 AF가 작동하지 않습니다.

SNS에 더욱 쉽고 편리하게

Wi-Fi / NFC / Bluetooth

Bluetooth와 Wi-Fi로 스마트폰과 연계할 수 있는 EOS M100. 전용 앱 "Camera Connect"와 한번 페어링해두면 매번 연결이 필요하지 않습니다. 스마트폰의 익숙한 조작으로 카메라로 촬영한 사진을 SNS에 간편하게 게시할 수 있습니다.



무선 리모트 촬영이 가능한 Wi-Fi+NFC+Bluetooth

풍부한 네트워크 기능을 탑재해 카메라에서 SNS로의 업로드가 매우 쉬워졌습니다. Wi-Fi로 스마트폰에 이미지를 전송할 수 있을 뿐 아니라 캐논 사용자 전용 사이트「CANON IMAGE GATEWAY」에 초기 등록, 설정을 하면 카메라에서 직접 SNS에 업로드하는 것도 가능합니다.



상시 접속을 위한 Bluetooth 기능

저전력 블루투스 기술 (Bluetooth Low Energy Technology)로 카메라와 스마트폰을 상시 접속할 수 있습니다. 촬영한 이미지를 확인하거나 원격 촬영이 필요할 경우에는 Wi-Fi* 연결이 자동 변경되기 때문에 Wi-Fi 기능만 장시간 사용했던 기존과는 달리 배터리 소모를 줄일 수 있습니다.



*사전에 카메라와 스마트폰을 페어링해두어야 합니다. iOS 단말기의 경우에는 단말기에서 변경 조작이 필요할 수 있습니다.



스마트폰에서 카메라를 원격 조작할 수 있는 Canon Camera Connect

스마트폰용 애플리케이션「Camera Connect」를 설치 (무료) 해주면, 스마트폰을 리모컨처럼 사용하여 카메라를 조작할 수 있으므로 단체사진 촬영 시 등에 편리합니다. 또한 EOS M100으로 촬영한 사진이나 동영상을 바로 그 자리에서 스마트폰으로 전송할 수 있습니다.



원격 촬영

스마트폰으로 손쉽게 원격 조작이 가능
· P / Av / Tv / M 모드 지원



카메라 설정

카메라 설정을 변경
· AF / 드라이브 / 타이머 / ISO / 노출 설정



카메라 이미지 확인

카메라에 저장된 이미지를 확인 및 삭제하거나 스마트폰에 이미지 저장 등의 작업이 가능

Bluetooth로 스마트폰을 리모컨으로 사용 가능

Bluetooth 접속을 통해 스마트폰을 카메라의 리모컨으로 사용할 수 있습니다. 스마트폰이 연결된 상태로 항상 유지되므로 별도의 연결 과정 없이 스마트폰에서 신속하게 조리개나 셔터 스피드, ISO 감도 등을 설정하여 원격 촬영할 수 있습니다.



미러리스 EOS 전용 렌즈

EF-M Lens



ULTRA WIDE ZOOM



EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM

35mm 환산 시 약 18~35mm 영역을 커버하는 초광각 렌즈로, 넓은 화각이 필요한 촬영에 적합합니다.

WIDE-ANGLE



EF-M22mm F2 STM

스냅 사진 등에 적합한 얇은 팬케이크 렌즈. 개방 F2로 밝아서 광량이 적은 석양이나 실내 등 다양한 장면에서 활용할 수 있습니다.

TELEPHOTO ZOOM



EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM

약 260g의 무게로, 망원 렌즈는 크고 무겁다는 선입견에서 벗어나 소형 경량화를 이룬 컴팩트 망원 줌 렌즈입니다.

STANDARD ZOOM



EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM

EOS M 시리즈 최초의 약 8.3배 고배율 줌 렌즈로, 이 하나의 렌즈로 풍경이나 스냅, 망원 촬영까지 폭넓게 촬영할 수 있습니다.



EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM

전체 길이 44.5mm, 무게 약 130g으로 컴팩트하여 휴대가 편하면서 미러리스의 작은 바디에 잘 어울리는 표준 줌 렌즈입니다.

MACRO



EF-M28mm F3.5 MACRO IS STM

EF-M 시리즈 최초의 매크로(접사) 렌즈로, 세계 최초로 렌즈 앞면에 LED를 내장하여 어두운 환경에서도 밝은 매크로 사진을 촬영할 수 있습니다.

캐논의 모든 EF 렌즈 사용을 위한 EF-EOS M 마운트 어댑터

EOS M 시리즈 미러리스 카메라에 다양한 EF 렌즈군*을 사용할 수 있게 해주는 마운트 어댑터로, EF 렌즈의 IS나 AF 등의 기능도 그대로 사용할 수 있습니다. 고급스러운 디자인으로 EF 렌즈와 잘 어울리며 작고 가벼워 휴대하기 좋습니다.

* EF-S 렌즈 포함, EF-M · CN-E (EF 시네마) 렌즈 제외



캐논 EF 렌즈가
궁금할 땐?



SMART
LENS FINDER

렌즈 표시 보는 방법

EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM

- 1 마운트의 종류**
EF/EF-S/EF-M이 있으며, 각각 장착할 수 있는 카메라가 다릅니다.
- 2 초점 거리: 촬영할 수 있는 거리**
이 수치가 작을수록 넓은 범위, 클수록 멀리 있는 피사체를 촬영할 수 있습니다.
- 3 F 값 : 렌즈 밝기**
수치가 작을수록 어두운 곳의 촬영에 강하고, 배경 흐림이 쉽습니다.
- 4 손떨림 방지 기술**
손떨림을 최소화하여 안심하고 촬영할 수 있습니다.
- 5 AF가 부드럽고 조용한 스테핑 모터**
오토포커스 시 렌즈 구동음이 조용하여 동영상 촬영에서도 유용합니다. 더 강력한 "USM"도 있습니다.

더욱 촬영이 즐거워지는 다양한 EF-M 렌즈 라인업



촬영을 더욱 편리하게 하여
표현의 폭을 넓혀주는

Accessories

마운트 어댑터



마운트 어댑터
EF-EOS M

페이스 커버 **NEW**



페이스 커버
EH31-FJ

COMPACT PHOTO PRINTER **SELPHY CP1300** **NEW**



PINK

WHITE

BLACK

스트랩



넥 스트랩
EM-E2



넥 스트랩
EM-200DB

뛰어난 휴대성과 편리함

언제 어디서나 쉽고 간단하게 고화질의 사진을 출력할 수 있는 컴팩트한 포토프린터입니다. 무선 기능이 탑재되어 있으며 다양한 디바이스와 쉽게 연결하여 사진을 인화할 수 있습니다. 전용 배터리팩 (별매)을 사용하면 야외에서도 사용이 가능합니다.

배터리 및 충전기



배터리 충전기
LC-E12/E12E



배터리
LP-E12



EOS M100 주요 사양



이미지 센서	형식	디지털 일안 비반사식 AF/AE 카메라
	유효 화소수	약 2,420만 화소
	이미지 센서 크기	약 22.3 x 14.9 mm
	가로세로 비율	3:2
	영상 엔진	DIGIC 7
기록 형식	파일 형식	DCF 준거 DPOF 호환 (버전 1.1)
	데이터 형식	JPEG/RAW (CR2 캐논 14bit RAW 형식)
	기록 화소수	L (Large): 약 2400만 화소 (6000 × 4000) M (Medium): 약 1060만 화소 (3984 × 2656) S1 (Small 1): 약 590만 화소 (2976 × 1984) S2 (Small 2): 약 380만 화소 (2400 × 1600) RAW: 약 2400만 화소 (6000 × 4000)
촬영 시 이미지 처리	픽처 스타일	자동, 표준, 인물사진, 풍경, 상체, 뉴트럴, 충실설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 - 3
	화이트 밸런스	자동, 태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐광, 백색 형광등, 플래시, 색온도, 사용자 설정, 화이트 밸런스 보정 가능
	노이즈 감소	• 장시간 노출 촬영 (1초 이상의 노출 및 벌브 노출), • 고감도 ISO 촬영
오토포커스	방식	듀얼 픽셀 CMOS AF (단일 포인트 AF, 얼굴+트래킹 AF, 부드러운 존 AF)
	AF 포인트	최대 49 포인트
	AF 동작	One-Shot AF, 서보 AF
드라이브 시스템	드라이브 모드	1매 촬영, 연속 촬영
	연속 촬영 속도	One-Shot AF : 최대 약 6.1매/초 서보 AF : 최대 약 4.0매/초 *연속 촬영 속도는 다음 요인에 따라 느려질 수 있음: Tv 값/ Av 값/ 파사체 조건/ 밝기/ 렌즈 타입/ 플래시 촬영/ 배터리 잔량
노출 제어	노출 제어 방식	프로그램 AE, 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출
	ISO 감도 (권장 노출 지수)	ISO 자동 설정: ISO 100 - 6400 ISO 수동 설정: ISO 100 - 25600 M/Av/Tv/P에서는 ISO AUTO의 상한 설정을 최대 25600까지 설정 가능
셔터	형태	전자 제어식 포컬 플레인 셔터, 터치 셔터
	셔터 스피드	1/4000초 ~ 30초 (전체 셔터 스피드 범위), 벌브, 1/200초 (플래시 동조 최고 셔터 스피드)

플래시	내장 플래시	수동 팝업 플래시 가이드 넘버 약 5 (ISO 100/m)
	플래시 측광 방식	E-TTL II 자동 측광
	플래시 노출 보정	1/3스톱 단위로 ±2스톱
정지 이미지 촬영	화면 비율 설정	3:2, 4:3, 16:9, 1:1
	포커스 모드	AF, MF (약 5매/10매 확대 확인 가능, MF 피킹 가능), AF + MF
	터치 셔터	가능
	연속 AF	가능
LCD 모니터	형태	TFT 컬러 액정
	화면 크기/도트	3.0형 약 104만 도트
	밝기 조정	5단계 (수동)
Wi-Fi (무선 LAN)	각도 조정	틸트식: 위쪽으로 약 180°
	준거 규격	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	전송 방식	DS-SS 변조 방식 (IEEE 802.11b) OFDM 변조 방식 (IEEE 802.11g/n)
LAN 기능	송신 주파수 (중심 주파수)	주파수: 2412~2462 MHz, 채널: 1~11ch
	카메라간 이미지 송수신	1매 전송, 선택 이미지 전송, 리사이즈 전송
	스마트폰 • 태블릿과 통신	스마트폰 • 태블릿에서 이미지 확인, 조작, 수신 NFC 기능으로 접속한 스마트폰 • 태블릿으로 이미지 송신 스마트폰 • 태블릿에서 카메라를 리모트 컨트롤
전원	Wi-Fi 대응 프린터로 인쇄	Wi-Fi 대응 프린터로 인쇄용 이미지 전송
	웹서비스로 이미지 전송	등록된 웹서비스로 카메라 내의 이미지나 링크를 전송
	미디어 플레이어에서 이미지 재생	DLNA 대응 미디어 플레이어를 이용한 이미지 재생
크기와 무게	사용 배터리	LP-E12 1개
	크기 (W x H x D)	약 108.2 mm x 약 67.1 mm x 약 35.1 mm
무게	무게	약 302 g (배터리 팩, 메모리 카드 포함 시) 약 266 g (카메라 바디)

Canon

Delighting You Always

캐논코리아 컨슈머 이미징 (주)

www.canon-co.co.kr 캐논 고객센터 TEL. 1588 - 8133 (전국)