

Canon 자동카메라의 기종별 기능 분류표

기능	Prima Super 155 CAP	Prima Super 130 CAP	Prima Super 115U	Prima Super 105U	Prima Super 90WIDE	Prima Super 28N CAP	Prima Super 105X	Prima Zoom 90U	Prima Zoom 80U	Prima Zoom 85N QD	Prima Zoom 76 QD	Prima Zoom 65 QD	Prima AF-95 QD	Prima BF-10 QD	Prima BF-95 QD	Prima BF-90 QD
Zoom배율	37-155	38-130	38-115	38-105	28-90	28-70	38-105	38-90	38-80	38-85	38-76	38-65	32	32	32	32
초점방식	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	FF	FF	FF	FF
필름세팅	25-3200	25-3200	25-3200	25-3200	25-3200	25-3200	25-3200	25-3200	25-3200	25-3200	25-3200	25-3200	100/400	100/400	100/400	100/400
노출보정	자동/수동	Auto	자동/수동	자동/수동	자동/수동	Auto	Auto	자동/수동	자동/수동	X	X	X	X	X	X	X
근접촬영거리	48cm	60cm	45cm	45cm	45cm	40cm	60cm	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	0.8m	0.8m	1.5m	1.5m
적목감소	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
플래시 강제발광/잠지	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
도중되감기	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
셀프타이머	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전자동	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
슬로우 싱크로	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X
흔들림 경고	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X
메탈바디	○	○	○ (전면부)	○ (전면부)	X	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
캡션기능	○	○	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
연속촬영	○	○	○	○	○	○	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X
리모콘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X	X	X	X
인물촬영	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X	X	X	X
스포츠촬영	○	○	○	○	○	○	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X
부분축광촬영	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X	X	X	X
무게	225g	210g	185g	185g	250g	260g	255g	185g	185g	215g	230g	230g	210g	185g	195g	215g



서울특별시 영등포구 여의도동 20번지 LG트윈타워
 동관 11층 / 고객센터: 1544-5775
www.lgcamera.co.kr

<전국 CANON 카메라 판매점>

● 전국 A/S 및 고객센터 : 본사 : 1544-5775 FAX : 719-5263 서울시 용산구 한강로 3가16-18 알파빌딩 303호 우편번호 140-879
 · 서울 용산 02-709-0242 강남 · 남서울 서비스 센터 02-347-3318 · 양재 서비스 센터 02-573-0337 강동 02-469-2042 남대문 · 명동 서비스 센터 02-752-5154 · 우주 서비스 센터 02-777-6677 명동 02-776-9977
 · 종로 · 국립 서비스 센터 02-765-9191 · 대학 서비스 센터 02-745-5885 광진구 02-3424-2009 인천 032-873-8666 부천 032-326-4122 울산 031-902-6888 안양 031-443-2123 성남 031-701-7899
 · 수원 031-271-135 평택 031-659-0246 천안 041-557-7999 부산 051-264-2888 대구 053-426-8430 광주 062-232-3360 대전 042-232-5559 울산 052-276-3301 전주 063-285-9038 제주 064-721-1767

※카메라 A/S 및 제품에 대하여 친절히 상담해 드립니다.

- ※저희 LG상사에서 공급한 제품에 한하여 당사 규정에 의한 서비스를 받으실 수 있습니다.
- ※저희 LG상사는 고객 여러분께서 어디서나 Canon카메라를 만나실 수 있도록 또한 어디서나 서비스를 받으실 수 있도록 판매점과 서비스 센터를 계속 늘려 나가겠습니다.
- ※정품을 구입하신 고객분들은 당사 규정에 의한 서비스와 다양한 회원고객 특전을 받으실 수 있습니다.
- ※정품을 구별하는 방법: 1. 카메라 박스에 정품스티커가 부착되어 있습니다.
 2. 카메라 박스안에 '판매카드/품질보증서'가 들어 있습니다.
 3. 카메라 박스안에 한글 사용설명서가 들어 있습니다.

•Distributed By:



한국능률협회 조사
 카메라부문 브랜드퍼워 3년 연속 1위 선정

2003 TOTAL CATALOGUE



SLR / Automatic Camera / Lens / Accessory





EOS 66 QD

- 5가지 자동 프로그램 촬영 기능 (인물, 스포츠, 풍경, 근접촬영, 야경촬영)
- Wide Area 3Point 자동초점 ● 자동 Pop-Up 플래시
- 뷰 파인더, LCD에 모든 촬영정보 표시 ● 노출보정(±2), 다중촬영(9회)
- 부분측광 및 AE-잠금, AEB 기능
- Canon의 모든 EF 렌즈 사용



EOS-300 QD

- 기본렌즈 28~90mm장착 ● 상·하·좌·우 7point 자동초점 ● 35zone 측광시스템
- 부분측광 & 중앙중점 측광 ● 5가지 자동 프로그램 촬영 기능
- 4모드 촬영기능 (프로그램, 조리개우선, 셔터우선, 피사계 심도 AE)



Autofocus SLR EOS Series

Autofocus SLR EOS Series

NEW



EOS 300V QD

- 기본렌즈 28~90mm장착 ● New Style 디자인 ● 동급 최고속 AF
- 크고, 사용이 편리한 LCD (카메라 뒷면 위치)
- 자동초점과 연계한 35zone 측광시스템 ● 메탈 렌즈 마운트



Autofocus SLR EOS Series

Autofocus SLR EOS Series

EOS-30 QD

- 상·하·좌·우 7point 자동초점 (EOS 최고속의 정밀 시선입력 AF) ● 동체예측 AF 모드
- 11가지 촬영 모드 ● 35zone 측광시스템
- 고품질 알루미늄 합금 외장



EOS-3

- Eye Controlled Focus, 45point AF (32Bit 마이크로 컴퓨터에 의한 고속 자동초점)
- 21zone 측광시스템, 5가지 측광모드 ● 플래시 동조 최고속도 1/8,000초
- Safety Shift Function (AE)



EOS-IV, IV HS

- Wide Area AF (45point) ● 초당 10매 연속촬영 (Drive, Battery Pack 장착시)
- 셔터스피드 B, 30-1/8,000초 ● 16zone, 부분/중앙/중앙중점 측광 시스템
- 매니아, 전문가로부터 최고의 신뢰와 견고함을 인정받은 카메라



PRIMA SUPER 130CAP

- 38~130mm 컴팩트 3.4배 줌렌즈 장착 ● 7Point AF (자동초점), 16zone 측광시스템
- 5Custom Function 기능 ● New Style 디자인



PRIMA SUPER 155CAP

- 37~155mm 4배 줌 비구면 렌즈 장착 ● 7point 인공지능 자동초점
- 다이얼식 기능 선택으로 조작편리 ● 큰 LCD 패널, Stylish 디자인 ● 자동 역광 보정기능

PRIMA SUPER 90WIDE

- 작고 가벼운 외관디자인 ● 28~90mm 3.2배 줌렌즈 장착 ● 3point 하이브리드 자동초점
- 다이얼식 편리한 7모드 세팅 기능 ● 자동 및 수동 노출보정 기능



PRIMA SUPER 28N CAP

- 28~70mm 2.5배 줌렌즈 장착 ● 3point 인공지능 자동초점 ● 보기 시원한 파인더 내 LCD
- 다이얼식 편리한 6모드 세팅 기능 ● 세계 히트 모델 ● 견고함과 미려한 알루미늄 바디



The New Prima Series



NEW

PRIMA SUPER 115u

- 38~115mm 3배 줌렌즈 장착 ● 3Point 인공지능 자동초점 ● 45cm 근접촬영
- 메탈바디, 컴팩트 사이즈



NEW

PRIMA SUPER 105u

- 38~105mm 2.8배 줌렌즈 장착 ● 3Point 인공지능 자동초점 ● 45cm 근접촬영
- 메탈바디, 컴팩트 사이즈

PRIMA ZOOM 90u

- 38~90mm 2.4배 줌렌즈 장착 ● 3Point 인공지능 자동초점 ● 45cm 근접촬영
- 메탈바디, 경제적가격



NEW

PRIMA ZOOM 80u

- 38~80mm 2.1배 줌렌즈 장착 ● 3Point 인공지능 자동초점 ● 45cm 근접촬영
- 메탈바디, 경제적가격



NEW

Automatic Camera Prima Series

PRIMA SUPER 105X

- 38~105mm 3배 줌렌즈 장착 ● 0.02초 Real Time 셔터 대응 ● 매뉴얼촬영, 부분확장, 인물촬영 기능
- 다이얼식 기능 선택으로 조작편리 ● Two Tone의 세련된 컬러, 디자인 ● 시도조절 기능 및 보다 커진 LCD



PRIMA ZOOM 85NQD

- 38~85mm 2배 줌 비구면 렌즈 장착 ● 3point 인공지능 자동초점
- 다이얼식 기능 선택으로 조작편리



PRIMA ZOOM 76QD

- 3point 인공지능 자동초점 ● 높은 화질을 위한 2배의 비구면렌즈 장착
- 촬영창이 큰 빅 파인더



PRIMA ZOOM 65QD

- 3point 인공지능 자동 초점 ● 38~65mm 1.7배 줌 ● 세련된 실버 컬러/컴팩트 디자인
- 비구면 렌즈 장착, 60cm~무한대까지 ● 다이얼식 기능 선택으로 조작편리



03 Automatic CAMERA ... PRIMA series Lens / Flash / Accessory



LENS

<p>EF 15mm F2.8 Fisheye</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 화각 180°의 물결 렌즈 ● 최소 근접촬영거리 20cm 	<p>EF 20mm F2.8 USM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 휴대가 간편한 컴팩트 렌즈 405g ● 화각 94°의 초광각 렌즈 ● 어떤 거리에서의 피사체도 선명하게 촬영 	<p>EF 17-40mm F4L USM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 화질 최상의 렌즈 ● 두 고굴절 렌즈를 비접촉을 제거 ● 최대 조리개치를 활용하여도 플러머 현상을 제거 시킨다 선명하게 촬영
<p>EF 16-35mm F2.8L USM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 모든 초점거리에서 최대 조리개치로 F/2.8의 초광각 줌 렌즈 ● 화각 104°, 2개의 비구면 렌즈 사용 ● 주변부 왜곡현상 원액 제거 	<p>EF 24-70mm F2.8L USM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 모든 초점거리에서 최대 조리개치 F/2.8의 고성능 표준 줌 렌즈 ● 초점거리 50mm에서 최근접 촬영거리 50cm ● 비구면렌즈로 사진의 질이 단초점렌즈 수준 	<p>EF 28-105mm F3.5-4.5 II USM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4배 와이드 줌 컴팩트 렌즈 ● 내장 릴리스 조사영역에 방해 되지 않도록 2단계로 나누어 조정되는 렌즈 설계 ● 풍경촬영의 광각부터 인물촬영 등 다목적 줌 렌즈
<p>EF 28-135mm F3.5-5.6 IS USM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 고 줌배율에 따른 이미지 흔들림 방지 ● 광각부의 US M으로 민첩하고 조용한 AF ● 최근접 촬영 50cm 	<p>EF 28-200mm F3.5-5.6 USM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 7배의 고배율 줌 렌즈 ● 광각부터 초광각의 모든 영역 촬영 가능 ● 45cm 근접 촬영으로 동급 렌즈 중 최고 	<p>EF 100mm F2.8 Macro USM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 실물크기로 촬영이 가능한 초망원 근접촬영 렌즈 ● 구면 수차를 제거하여 자연색 재현에 탁월

FLASH

<p>SPEEDLITE 220EX</p> <ul style="list-style-type: none"> ● EOS 모든 기종에 사용 가능 ● 예비 발광을 통해 필요 발광량을 발광 ● 모든 셔타스피드에 대응하는 초고속 싱크로 ● 가이드 넘버 22 	<p>SPEEDLITE 420EX</p> <ul style="list-style-type: none"> ● EOS 모든 기종에 사용 가능 ● 최고 셔타스피드에 대응하는 초고속 싱크로 ● 24~105mm 자동 줌 헤드 ● 바운스, 후막싱크로, 노출보정 FE Lock, 무선, 멀티시스템 등 다양한 기능
<p>SPEEDLITE 540EZ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동 줌헤드 105mm에서 가이드 넘버 54 ● 초점거리 18mm 초광각까지 조사영역 ● 바운스, 후막싱크로, 노출보정, 초당 99회 발광, 초고속 싱크로, FE Lock, FEB 등 다양한 기능 	<p>SPEEDLITE 550EX</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동 줌헤드 105mm에서 가이드 넘버 55 ● 초점거리 18mm 초광각까지 조사영역 ● 바운스, 후막싱크로, 노출보정, 초당 99회 발광, 초고속 싱크로, FE Lock, FEB 등 다양한 기능

Automatic Camera Prima Series

LENS / Flash / Accessory



PRIMA AF-9SQD

- 35mm 렌즈 장착
- Powerful한 플래시 내장
- 촬영창이 커서 시원한 빅파인더
- 큰 LCD 패널
- 화이트골드의 고품질 디자인



PRIMA BF-10QD

- 32mm SF
- 스타일리쉬한 알루미늄 케이스
- 자동 초점 방식
- 큰 LCD 패널
- 4촬영 모드의 플래시 내장

PRIMA BF-9SQD

- 32mm 렌즈 장착
- 촬영창이 커서 시원한 빅파인더
- 4 촬영모드의 플래시 내장
- 큰 LCD 패널
- 자동 필름 되감기

PRIMA BF-90QD

- 광각 32mm 렌즈 장착
- 촬영창이 커서 시원한 빅파인더
- 자동 플래시 기능
- 적목감소(빨간눈 방지)기능



EF 200mm F2.8 II USM

- 고화질의 컴팩트 망원 렌즈
- 두대의 UD글래스로 구면 수차를 제거 피사체 및 배경을 자연스럽게 처리



EF 70-200mm F2.8 USM, IS USM

- 표준 줌렌즈 다음으로 가장 효율가치가 높음
- 4배의 UD글래스 채용으로 색수차 보정
- 초점거리 변화에도 불구하고 렌즈길이의 변화가 없고 사진의 최적 선명함을 유지



EF 75-300mm F4.0-5.6 III, III U

- 경량 4배 텔레포토 줌 렌즈
- 거리감의 압축 및 배경흐림에 효과적
- 스포츠, 인물촬영에 최적



EF 100-300mm F4.5-5.6 USM

- 휴대편리의 실용적인 텔레포토 줌렌즈
- 렌즈의 길이 변화없이 줌 구동으로 바로 조준한 자동초점

삼각대



CAMERA BAG & TRYPD



LCB-01(大)



LCB-02(中)



LCB-03(小)

*이외의 렌즈, 플래시 등은 SLR 전용 카달로그를 참조하시기 바랍니다.