



Variable ISO settings

주간과 야간 촬영 또는 플래시 없는 실내 촬영에 이르기까지 여러가지 종류의 설정값들을 이용하여 최상의 촬영을 수행해 냅니다. AUTO와 ISO 50/100/200/ 400의 ISO 설정값으로 카메라를 촬영 상황에 알맞게 맞출 수 있습니다.

3 Minute movie mode with sound

향상된 동영상 모드는 움직이는 영상을 최대 180초 까지 음성과 함께 촬영할 수 있으며 카메라 내에서의 편집과 재생 기능을 제공합니다.



Your very own 'my camera' mode

'마이 카메라' 모드는 사용자 자신의 취향에 맞도록 카메라의 시동 영상과 시동 신호음 그리고 기본적인 자동 설정값들을 사용자 스스로 설정해 놓을 수 있도록 합니다.

Optional accessories

촬영에 필요한 거의 모든 기능들이 이 새로운 디지털 IXUS II에 내장되어 있으며 추가로 수중 40m 깊이에서 까지 촬영할 수 있는 방수용 케이스 WP-DC10을 별도로 구입하여 비오는 날 또는 즐거운 물놀이에 사용할 수 있습니다. 또한 오랫동안 촬영할 수 있도록 고용량의 SD 카드도 추가로 구입할 수 있습니다.



SD 카드



WP-DC10

동영상 이미지:	VGA: 640 x 480 약 30초 @15fps QVGA: 320 x 240 약 3분 @15fps QQVGA: 160 x 120 (3분) @15fps
저장 매체:	SD 메모리 카드
JPEG 압축 레벨:	Super-Fine / Fine / Normal
파일 형식:	스틸 이미지: 카메라 파일 시스템용 설계 규약, 동영상 이미지: 디지털 프린트 지시 형식(DPOF) Ver 1.1 호환 AVI
다이렉트 프린팅:	CP-10/CP-100/CP-200/CP-300/S830D/S530D/i70/i450/i470D 다이렉트 포토 프린터에서 직접 출력
마이 카메라 설정:	시동 이미지, 시동음, 셔터를, 조작음, 셀프 타이머 조작음
메뉴용 언어:	12개 언어 사용 가능 [영어, 독일어, 불어, 덴마크어, 스웨덴어, 핀란드어, 네덜란드어, 이탈리아어, 노르웨이어, 스페인어, 중국어, 일본어]
셀프-타이머:	2 또는 10초 (카운트다운)
지원 운영 체제:	PC: Win 98 (SE 포함)/2000/ME/XP Mac: OS 8.6 - 9.2, OS X v10.1
인터페이스:	USB
비디오 출력:	NTSC/PAL
오디오 출력:	Monaural
전원 :	NB-3L 충전 가능한 리튬 이온 배터리
작동 온도:	0~40℃
습도:	10~90%
크기 (WxHxD):	85 x 56 x 23.9mm (돌출부 제외)
무게:	약 165g (배터리 제외)


모든 데이터는 캐논의 표준 테스트 방식에 근거한 것입니다. 사양은 제품 출하시를 기준으로 작성된 것입니다. 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

LG상사 디지털 영상팀

서울 영등포구 여의도동 20번지 LG 트윈타워 동관 11층
www.lgcamera.co.kr

캐논 고객 상담 센터 TEL : 1544-5775 FAX : 02) 719-5263

제품 및 A/S에 대하여 최선을 다해 상담해 드리겠습니다.



Exif Print

Canon



실제 크기

DIGITAL
IXUS II

POWERED
BY
DiGiC

LG상사

