

Canon
Delighting You Always

**DIGITAL
IXUS 750**



서울시 영등포구 여의도동 20 LG트윈타워
LG상사 광학기기팀
●고객지원센터 TEL : 1544-5775(전국)
●FAX : 02-719-5263
www.lgcamera.co.kr

Cutting Edge Technology in Style



Where Style Meets Substance





capture the moment



우아한 인체 공학적인 디자인과 첨단 카메라 기술이 결합하여 탄생한 IXUS 750이 고성능 콤팩트 디지털 카메라의 새로운 세계를 보여드립니다. 캐논의 “Perpetual 곡선디자인”을 적용한 콤팩트 카메라 IXUS 750의 아름다운 디자인은 여러분의 창조 본능을 자극할 것입니다. 시간이 갈수록 세련된 분위기가 더해가는 실버 그레이 컬러와 시선을 사로잡는 새로운 새틴 베이지 컬러 중 자유롭게 선택하실 수 있습니다.

IXUS 750의 세련된 디자인에 감동하셨다면, 이미지뿐만 아니라 여러분의 상상까지도 완벽하게 표현해내는 놀라운 기능에 다시 한번 감동하실 것입니다. IXUS 750은 강력한 캐논의 DIGIC II 이미지 프로세서와 710만화소, 3배 광학줌 기능 등 첨단 기술의 집약체입니다. 뿐만 아니라, 2.5인치 대형 LCD 모니터와 광학 뷰파인더 같은 중요한 비주얼 컴포넌트를 모두 갖추고 있어, 이미지의 모든 디테일한 부분을 보기만 하는 것이 아니라 IXUS 750을 통해 완벽하게 포착해 낼 수 있습니다.





Timeless & Luxury

실버 그레이 색상의

IXUS 750을 만나

시면 시간을 초월하는 강인한 아름다움을 매일 새롭게 느끼실 수 있습니다.

샤프한 디자인과 영원히 반짝이는 빛을 간직하고 있는 IXUS 750의 주인이 되는 자부심을 만끽해 보십시오, IXUS 750은 세련된 스포츠카처럼 아름다운 디자인과 우수한 성능을 겸비하고 있습니다. 최신의 기술로 항상 완벽한 이미지를 제공하는 콤팩트 디지털 카메라 IXUS 750과 견줄 상대는 없습니다.

SILVER
GREY





Exciting & Classy


품격이 다른 황홀한 아름다움

다움, 새틴 베이지 컬러를 새롭게 선보입니다. 마치 샴페인과 황금의 조합처럼, 새로운 새틴 베이지 컬러의 IXUS 750은 모든 면에서 월등히 돋보입니다.

손 안에 꼭 들어오는 컴팩트한 사이즈로 어디에든 가져가실 수 있을 뿐만 아니라, IXUS 750의 뛰어난 기술력으로 어떤 환경에서든지 원하는 모든 장면을 카메라에 담으실 수 있습니다.

SATIN
BEIGE





DIGIC II 장착

강력한 DIGIC II 이미지 프로세서를 장착한 IXUS 750은 생생한 컬러의 선명한 고해상도 이미지를 보다 빠른 속도로 처리해 줌으로, 언제나 뛰어난 품질의 이미지를 기대하실 수 있습니다.

710만 화소

710만 화소의 우수한 해상도로 이미지의 디테일한 부분까지 완벽하게 표현해 드립니다. 높은 해상도의 선명한 이미지를 여러분의 프레젠테이션 자료에 넣어보세요. 청중들에게 깊은 인상을 남기실 수 있습니다. 뿐만 아니라, A3 사이즈까지

선명한 사진을 확대하여 출력하실 수 있습니다.

3배 광학줌

IXUS 750의 놀라운 3배 광학줌으로 마음껏 창조의 지평을 넓혀보세요. 4배 디지털 줌과 조합하면 최대 12배줌까지 확장되므로 멀리 있는 피사체도 아무 문제없이 손쉽게 촬영하실 수 있습니다.

대형 2.5인치 모니터

초소형 컴팩트 카메라임에도 불구하고 IXUS 750은 11만 픽셀로 선명한 이미지를 디스플레이 할 수 있는 2.5인치의 대형 LCD 모니터를 장착하고 있습니다. 이제 크고 선명한 LCD 스크린을 통해 이미지와 동영상을 편안히 감상하실 수 있습니다. 뿐만 아니라 밝기에 비해 전력 소모가 적은 백라이트를 사용하기 때문에 배터리

를 더욱 오랜시간 동안 사용할 수 있습니다. 그리고 퀵브라이트(Quick-Bright) LCD 기능이 있어, 필요한 순간에 일시적으로 화면의 밝기를 높일 수도 있습니다.

또한 IXUS 750은 야간 디스플레이 기능을 채용하여, 야간 촬영 시 LCD 모니터의 피사체를 자동으로 밝게 하여 손쉽게 야간 촬영을 하실 수 있도록 도와 드립니다. 동영상 디스플레이 기능을 사용하여 선택된 모드를 확인하기 쉽도록 선택 모드의 이름과 아이콘을 크고 움직이게 표시해 주는 등 메뉴 디스플레이를 크게 개선하여 카메라를 보다 손쉽게 사용할 수 있도록 하였습니다.



탁월한 광학 뷰파인더

IXUS 750의 탁월한 광학 뷰파인더는 보다 정밀하게 피사체를 관찰하며 사진을 구성할 수 있도록 도와주기 때문에, 여러분 속에 잠재해 있는 사진작가의 능력을 마음껏 펼칠 수 있도록 해 드립니다.

스틸 촬영

수직 수평 격자 표시

수직, 수평 격자 표시를 새롭게 적용하여 어려운 사진 구성을 보다 간편하게 할 수 있도록 하였습니다.



매끄러운 연속 촬영

IXUS 750의 매끄러운 연속 촬영 기능*으로 메모리 카드의 용량이 다할 때 까지 동일한 속도로 연속 촬영을 할 수 있습니다. 유연한 연속 촬영을 통해 여러분이 원하는 완벽한 사진을 얻으실 수 있습니다.







*메모리카드의 종류와 기록 화소수, 압축률 세팅에 따라 다름

커스텀 셀프 타이머

커스텀 셀프 타이머 기능을 이용하면 0~10초의 타이머를 설정할 수도 있고, 1장부터 10장까지 촬영 매수도 자유롭게 선택하실 수 있습니다.

촬영 모드와 9가지 특수 장면 모드

IXUS 750은 9가지의 특수 장면 모드를 포함하여 총 15가지의 촬영 모드를 제공합니다. 선택한 촬영 모드에 따라 IXUS 750이 자동으로 빛의 양과 카메라 설정을 조정하여 보다 나은 사진을 촬영하도록 도와줍니다.

-  **자동**
-  **마이크러**
-  **스미치 어시스트**
(피노라마 사진에 대해)
-  **카메라 M (수동)**
-  **디지털 매크로**
-  **동영상**



스마트
일반 실내 조명에서 삼각대 없이 촬영할 때, 흔들りを 감소시켜 색상의 정확도를 향상 시킵니다.



해변
햇빛이 강한 해변에서 음영이 없는 깨끗한 인물 사진을 촬영하도록 합니다.



단풍
가을 단풍부터 봄의 새색, 만개한 꽃까지 뛰어난 컬러 재생을 제공합니다.



어린이 & 애완동물
실 새 없이 움직이는 사물을 적절한 타이밍에 포착합니다.



수중*
후방 산란 효과를 감소시켜 뛰어난 수중 이미지를 포착합니다.



스노우
사람에 음영이 없는 깨끗한 설원의 이미지를 촬영합니다.



불꽃놀이
하늘에 펼쳐지는 불꽃의 화려한 이미지를 깨끗하게 포착합니다.



인물
인물 사진에 적합한 소프트 효과를 사용합니다.



아트 스냅사진**
부족한 조명을 보완하여 야간에도 선명한 보다 선명한 이미지를 제공합니다.

* IXUS 750은 방수 제품이 아니므로, 반드시 방수 케이스와 함께 사용해야 합니다.
** 일정 수준 이하의 조광 조건과 일반 야간 촬영 모드보다 셔터 스피드가 빠르게 설정된 경우에는 감도가 자동으로 증가할 수 있습니다.

동영상 모드

소중한 순간을 이제 동영상으로 생생하게 간직할 수 있습니다. IXUS 750은 30fps의 VGA 동영상과 60fps의 QVGA 동영상을 지원합니다. 뿐만 아니라, Compact, Fast frame rate, Standard, My color의 4가지 촬영 모드를 지원합니다.

동영상 촬영 중에도 디지털 줌 기능을 사용하여 확대 촬영을 할 수 있습니다. (Standard 모드에서만 작동)

5단계의 슬로우 모션 재생 기능으로 동영상을 편리하게 재생하여 보실 수 있을 뿐만 아니라, 동영상 편집기능을 이용하여 원치 않는 부분을 1초 단위로 삭제하실 수 있습니다.

재생 모드 이미지 재생

이미지 재생 기능이 카메라의 수직, 수평과 연결되어 있

어, 촬영 모드와 이미지 재생 모드에서 각각 자동 회전 기능을 독립적으로 사용할 수 있습니다. 촬영 모드에서 자동 회전 기능을 사용하면, 카메라가 수직인 상태에서 촬영된 이미지를 수평 상태에서 재생시켜도 이미지는 올바른 방향으로 재생됩니다. 재생 모드에서 자동회전기능을 사용하면 카메라의 촬영 상태에 따라 자동으로 재생됩니다.



세로 이미지는 카메라를 수직으로 하면 확대되어 재생됩니다.



가로 이미지는 카메라를 수평으로 하면 축소되어 재생됩니다.

슬라이드 쇼

IXUS 750은 슬라이드 쇼 기능을 탑재하고 있어, 컴퓨터나 외부 장치를 이용하지 않고 편리하게 이미지를 검색할 수 있습니다. 뿐만 아니라 슬라이드 쇼에 대한 특수 효과를 즉시에서 적용할 수 있습니다.



슬라이드 쇼 효과 예시

이미지 전환 효과

XUS 750은 이미지 재생의 묘미를 더할 수 있도록, 이미지 전환 시 특수 화면 전환 효과를 제공하여 이미지 재생의 재미를 더하여 줍니다. 또한 인덱스 재생을 하는 동안 선택된 이미지들을 조금 확대하여 여러 이미지들 중 쉽게 알아볼 수 있도록 하는 기능을 제공합니다.



인덱스 재생



이미지 전환 효과

점프 검색 기능을 통한 컨트롤 개선

이제 새로운 점프 검색 기능으로 이미지 저장과 복구를 기능적으로 처리할 수 있습니다. 점프 검색 기능에서는 보다 개성적인 처리기능을 이용한 특정 키 검색이 가능하며, 검색이 완료되면 해당 이미지로 바로 점프 할 수 있도록 합니다.

10 이미지 점프, 100 이미지 점프, 일자 지정 점프, 동영상으로 점프, 폴더로 점프 등 5가지의 점프 검색 기능으로 보다 편리하게 사용할 수 있도록 도와 드립니다.

마이 컬러 기능

독특한 마이 컬러 기능으로 스틸사진 촬영이나 동영상 촬영 중에 자유롭게 컬러 재생을 변경할 수 있습니다.

마이 컬러 기능으로 이미지를 촬영하기 전에 선택한 컬러로 변경할 수 있습니다. 이제 컴퓨터에서 복잡하게 이미지를 편집할 필요가 없습니다.

카메라만으로도 실시간으로 모델의 피부 톤을 밝게 혹은 어둡게, 원하는 대로 다양하게 표현할 수 있습니다.

9가지의 재미난 마이 컬러 기능을 당신의 창조적 감각을 사진속에 생생하게 담아 보십시오.



원본 이미지 → 마이 컬러 처리 후



Positive Film

비비드 블루(Vivid blue), 비비드 그린(Vivid green), 비비드 레드(Vivid red)의 조합으로 보다 생동감있는 파랑, 초록, 빨간색을 표현합니다. 영화와 같은 자연스럽고 생생한 컬러로 이미지를 촬영할 수 있게 해 줍니다.



원본 이미지 → 마이 컬러 처리 후



Vivid Blue (비비드 블루)

피안색을 강조하는 효과로, 하늘과 바다 등 피안 색상을 가지고 있는 사물을 보다 생생하게 표현해 줍니다.




원본 이미지 → 마이 컬러 처리 후



컬러 액센트 (Color Accent)

특정 컬러를 제외한 나머지 색상을 모두 흑백으로 표현합니다.
*색을 인식하는 동안 플래시는 작동하지 않습니다.
촬영 시 플래시를 사용하면 원하는 컬러로 표현되지 않을 수도 있습니다.



원본 이미지 → 마이 컬러 처리 후



밝은 피부 톤

모델의 피부를 보다 밝게 표현해 줍니다.



원본 이미지 → 마이 컬러 처리 후



Vivid Green (비비드 그린)

녹색을 강조하는 효과로 산과 들만, 꽃 잔디 등의 초록색을 가지고 있는 사물을 보다 생생하게 표현해 줍니다.



원본 이미지 → 마이 컬러 처리 후



컬러 스왑 (Color Swap)

특정 컬러를 다른 컬러로 대체할 수 있습니다. 특정 색은 반드시 단색이어야 하며, 여러 색이 혼합된 타겟을 사용하는 경우 색상이 선택되지 않을 수 있습니다.
*색을 인식하는 동안 플래시는 작동하지 않습니다.
촬영 시 플래시를 사용하면 원하는 컬러로 표현되지 않을 수도 있습니다.



원본 이미지 → 마이 컬러 처리 후



어두운 피부 톤

모델의 피부를 보다 어둡게 표현해 줍니다.



원본 이미지 → 마이 컬러 처리 후



Vivid Red (비비드 레드)

빨간색을 강조하는 효과로 산과 들만, 꽃 잔디 등의 초록색을 가지고 있는 사물을 보다 생생하게 표현해 줍니다.



원본 이미지 → 마이 컬러 처리 후



커스텀 컬러

사용자가 원하는 RGB 및 피부 색상 밸런스 설정할 수 있습니다. 피안색을 좀 더 생생하게 만들거나 피부 색상을 보다 밝게 지정하는 등의 조절이 가능합니다.

다이렉트 프린팅 언제 어디서나 간편하게 출력/전송

IXUS 750에 장착된 Print /Share 버튼으로 편리하게 이미지를 바로 출력하거나 전송하실 수 있습니다. IXUS 750이 호환 가능한 프린터에 연결하시고 Print/Share 버튼을 누르기만 하면 출력 작업이 시작됩니다.

또한 이미지를 빠르고 간편하게 다운로드 할 수 있도록 IXUS 750을 컴퓨터와 연결하고 Print/Share 버튼을 누르면 즉시 이미지 다운로드를 시작합니다.*




* 카메라 드라이버와 전용 소프트웨어를 설치하여야 합니다.
단 윈도우 XP 버전에서는 드라이버를 설치하실 필요가 없습니다.

증명사진 출력 및 동영상 출력



[CP 콤팩트 포토 프린터에서만 가능]

IXUS 750이라면 **증명사진 출력**도 간단합니다. CP 콤팩트 포토 프린터에 연결한 후, 필요한 증명사진 크기로 이미지를 잘라 출력만하시면 즉석에서 완벽한 증명사진을 만들 수 있습니다.

동영상 출력 기능을 이용하여 동영상을 한 장의 종이에 인덱스 형태의 스틸 이미지 시리즈로 출력하실 수 있습니다. 동영상을 프레임 단위로 볼 수 있으므로 아기의 첫 번째 걸음부터 골프 스윙 동작의 분석까지 해 보실 수 있습니다.



증명사진 출력



동영상 출력 (연속)

PictBridge 지원

●촬영 데이터 출력

캐논 잉크젯 프린터와 연결하면 카메라의 모델명과 셔터 스피드나 f/셔터 등의 기타 촬영 정보를 함께 출력하실 수 있습니다.

다양한 촬영 기법들을 이용하여 촬영 하신 후 이미지들을 서로 비교해 보시면 각 기법들의 차이를 쉽게 파악할 수 있



Choice of shooting data

1. Camera Model Name
2. Lens Name
3. Shooting Mode
4. Shutter Speeds
5. f/number
6. Exposure Compensation
7. ISO Speed
8. White Balance

어, 사진 매니아들에게는 없어서는 안될 중요한 기능입니다.

●다양한 출력 사이즈

IXUS 750은 8"×10" (8R), 10"×12" (10R)*의 2종류의 출력 사이즈를 지원하므로, 원하는 크기를 선택하여 출력하실 수 있습니다.

*이 용지크기를 지원하는 캐논 잉크젯 프린터(PictBridge 호환기종)에서 선택하시면 사용하실 수 있습니다.

●이미지 옵티마이저

IXUS 750의 이미지 옵티마이저**기능은 여러분을 놀라운 이미지 혁신의 세계로 인도합니다. 이미지 옵티마이저는 인물의 얼굴이 배경 조명으로 인하여 너무 어두울 경우 자동으로 색 보정을 합니다. On/Off 방식으로 적용되므로 선택적으로 사용하실 수 있습니다.

**지정된 캐논 잉크젯 프린터로 출력하는 경우에만 해당됩니다.

연결

USB 2.0지원 Hi-Speed 전송

IXUS 750은 USB 2.0 Hi-Speed 전송규격을 지원하여, 고해상도에서 촬영된 고용량의 파일도 컴퓨터로 눈깜짝할 새에 전송하실 수 있습니다.



8"×10" (8R)



10"×12" (10R)

맥킨토시와 윈도우로의 다이렉트 전송 지원

윈도우즈 사용자뿐만 아니라 맥킨토시 매니아들을 위하여 IXUS 750은 윈도우즈와 맥킨토시 환경을 모두 지원합니다. 모든 Mac 버전(Mac OS X v10.1.5 ~ v10.3)과 다이렉트 연결 및 전송이 가능합니다. 지금 바로 연결해 보세요.

어떤 컴퓨터이든 문제 없습니다!



액세서리 방수 케이스 (WP-DC80)

IXUS 750 전용의 방수 케이스(WP-DC80)를 갖추시면 수중 촬영에도 도전해 보실 수 있습니다.

방수 케이스에 IXUS 750을 담아 스쿠버 다이빙을 해 보세요. 최대 40 미터 깊이까지 들어가서 바다속 세계의 생생한 장면을 직접 촬영하실 수 있습니다.



하이 파워 플래시 (HF-DC1)

HF-DC1 하이 파워 플래시는 IXUS 750의 내장 플래시보다 2배 이상 넓은 플래시 영역을 제공하기 때문에, IXUS 750과 함께 사용하시면 주위의 조광 환경에 따라 플래시 유효 범위를 즉각적으로 넓힐 수 있습니다.



이미지 센서 (CCD)	
카메라 유효화소	: 약 710만, 1/18 인치
총 화소	: 약 740만 화소.
컬러 필터	: Primary 컬러 필터 (Bayer 타입)
렌즈	
초점 길이 (35mm 필름 환산시)	: 37 (W) - 111 (T) mm
광학 줌	: 3x
디지털 줌	: 스틸 이미지-약 4배 (광학 줌과 조합 시 최대 12배)
촬영거리(전면부터 렌즈까지)	
Normal	: 50cm - 무한
매크로	: 5 - 50cm (W) / 30 - 10cm (T), 디지털 매크로: 5 - 50cm (W)
뷰파인더	: 실시간 광학 뷰파인더
LCD 모니터	: 2.5인치, 저온 폴리크리스탈린 실리콘 TFT 컬러 LCD (유효화소: 115,000 화소) 밝기 조정(Quick-Bright LCD 기능으로 15레벨 조정 지원)
AF 시스템	: 9-포인트 AiAF / 7-포인트 AF (중앙 고정) (지능 센서), AF 잠금, AF-보조광 on/off TTL
측광 시스템	: 평가, 중앙부 중점 평균 또는 스팟 (스팟 측광 프레임 : 중앙), AE 잠금
노출 보정	: 1/3-스톱 단위 +/- 2 스톱
ISO 감도	: 오토, ISO 50 / 100 / 200 / 400 환산
화이트밸런스	: 오토, 프리셋(태양광, 흐림, 텡스텐, 형광등, 형광등 H), 커스텀
셔터	
타입	: 기계식 셔터 + 전자식 셔터
스피드	: 15 - 1/2000 초
조리개	
타입	: 회전식 타입
f/넓이	: f/2.8, f/7.1(W), f/4.9, f/13.0 (T)
플래시	
작동 모드	: 자동, 오토 적목 감소, 플래시 적목감소, 플래시 on, 플래시 off, 슬로우 싱크로
플래시 범위	: 일 반 : 50cm - 5.0m (W) / 50cm - 3.0m (T) 매크로 : 30cm - 50cm (W/T) (ISO 감도 설정이 자동인 경우)
플래시 기능	: FE 잠금
촬영 사양	
촬영 모드	: 스틸 이미지 : 자동, 카메라 M (수동)*1, 디지털 매크로, 마이 컬러, 특수 장면모드*2, 스티치 지원

동 영 상 : 스탠드 / 패스트 프레임 레이트 / 컴팩트 / 마이컬러

*1 긴 셔터스피드도 사용 가능함

*2 인물, 야간스냅, 어린이&애완동물, 실내, 단풍, 스노우, 해변, 불꽃놀이, 수중

DIGITAL IXUS 750 SPECIFICATIONS

촬영 사양	
연속 촬영	: 초당 약 20 컷 (Large / Fine 모드)
레코딩 사양	
기록 매체	: SD 메모리 카드 / MultiMedia 카드
파일 형식	: 카메라 파일 시스템 설계 규약, DPOF(ver.1)호환
데이터 타입	: 스틸이미지 : Exif 2.2 (JPEG 압축), 동영상 : AVI 타입 (영상 : 모션 JPEG/ 음성 : WAVE (모노))
기록 화소수	
스틸 사진	: 대형 : 3072 x 2304, 중형 1 : 2592 x 1944, 중형 2 : 2048 x 1536, 중형3 : 1600 x 1200, 소형 : 640* 480, 업서발자인쇄모드 : 1600 x 1200
동영상	: 스탠다드 / 마이 컬러 : VGA(640 x 480 픽셀) / QVGA(320 x 240 픽셀), 30 fps/ 15 fps, 최대 파일 크기 1GB [#] 패스트 프레임 레이트 : QVGA (320 x 240 픽셀), 60 fps, 최대 1분 컴팩트 : QQVGA (160 x 120 픽셀, 15 fps, 최대 3분
재생 사양	
재생 기능	
스틸 사진	: 싱글 *, 인덱스 (9 작게보기 이미지), *확대(확대이미지에서 전진/역진 가능), 줌프, 자동 회전, 회전, 히스토그램, 음성메모(60초), 슬라이드 쇼
동영상	: 일반 재생, 특수 재생 *, 편집, 내장 마이크 및 스피커 (*슬로우 모션 가능)
출력 사양	
직접 출력	: 캐논 Direct Print, BubbleJet Direct, PictBridge
출력 기능	: 증명사진, 동영상 출력, PictBridge 기능 (고정 사이즈 출력, 파일명 출력, 이미지 다중 출력(N-레이아웃))
내 카메라 설정	: 시작 이미지, 시작 사운드, 셔터 사운드, 작동 사운드, 셀프타이머 사운드
표시 언어	: 22개국어 지원
인터페이스	: High-speed USB 2.0 (mini-B, PTP), 오디오/비디오 출력(NTSC 또는 PAL 선택 가능)
전원	: 배터리 팩 NB-3L AC 어댑터 키트 ACK900 (개별구매)
크기	: 89.5 x 57.0 x 27.4 mm (돌출부 제외)
무게 (본체만)	: 약 170g

파일크기가 1GB보다 작아도 레코딩 시간이 60분이 되면 레코딩이 중지됩니다.

모든 정보는 캐논의 스탠다드 테스트 기법에 의거한 것입니다. 위 사양은 출시 시점에 한한 것이며 공차없이 변경될 수 있습니다.



your perfect companion