

← 설정

Canon MF645C PCL6

디바이스 관리

프린터 상태: 오류

인쇄 대기열 열기

테스트 페이지 인쇄

문제 해결사 실행

프린터 속성

인쇄 기본 설정

하드웨어 속성

← 장치 및 프린터

문제 해결을 통해 문제를 찾아내지 못했습니다.

다른 옵션을 살펴 보면 도움이 될 수 있습니다.

- 이 문제 해결사에 대한 피드백 제공
- 문제 해결사 닫기

자세한 정보 보기

질문이 있나요?
도움말 보기

MF 드라이버

연결 유형 선택

디바이스와 사용자 컴퓨터 간의 연결 형식을 선택하십시오.

- USB 연결(U)
- 네트워크 연결(네트워크 모뎀 등)(C)

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

MF 드라이버



디바이스 선택

드라이버를 설치할 대상 디바이스를 선택하십시오.



1. 디바이스 선택
2. 드라이버 선택
3. 설정 확인
4. 설치
5. 기본 프린터 설정
6. 테스트 페이지 인쇄

장비 목록에서 장비를 선택하고 [다음]을 클릭하십시오. 장비 목록에 장비가 없다면, [IP 주소로 검색]을 클릭하고 장비 IP 주소를 수동으로 지정하십시오.

디바이스 검색 중...

위치

IP 주소로 검색(S)

디바이스 목록 업데이트(U)

검색 옵션(O)

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

MF 드라이버



디바이스 선택

드라이버를 설치할 대상 디바이스를 선택하십시오.



1. 디바이스 선택
2. 드라이버 선택
3. 설정 확인
4. 설치
5. 기본 프린터 설정
6. 테스트 페이지 인쇄

장비 목록에서 장비를 선택하고 [다음]을 클릭하십시오. 장비 목록에 장비가 없다면, [IP 주소로 검색]을 클릭하고 장비 IP 주소를 스페이스로 지정하십시오.

IP 주소로 검색

IP 주소(I): 위치

확인(O) 취소

IP 주소로 검색(S)

디바이스 목록 업데이트(U)

검색 옵션(O)

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

← IPv4

IP 주소 : 192.168.45.246

서브넷 마스크 : 255.255.255.0

게이트웨이 주소 : 192.168.45.1

호스트명 : Canoncf3059 >

도메인명 : >



MF 드라이버

디바이스 선택
드라이버를 설치할 대상 디바이스를 선택하십시오.

1. 디바이스 선택
2. 드라이버 선택
3. 설정 확인
4. 설치
5. 기본 프린터 설정
6. 테스트 페이지 인쇄

MF 드라이버

지정된 IP 주소의 디바이스를 찾을 수 없습니다.
디바이스의 전원이 켜져 있고 네트워크에 연결되었는지 확인하십시오.
컴퓨터 IP 주소를 수동으로 지정한 경우, 디바이스 IP 주소도 수동으로 설정한 다음 디바이스를 다시 검색하십시오.

확인

IP 주소로 검색(S) 디바이스 목록 업데이트(U)

검색 옵션(O) < 뒤로(B) 다음(N) > 취소